

BEMERKUNGEN

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen der werkseigenen Produktionskontrolle. Aufgrund stetiger Weiterentwicklungen und zahlreichen hinzukommenden Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Die vorliegende Gebrauchsanweisung basiert auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung und seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Für nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten übernehmen wir keine Haftung. Weitere Hinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

GEFAHRENHINWEISE

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

SICHERHEITSHINWEISE

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside (5-15 %)
Wasserlösliche Lösemittel
Kaliumhydroxid (< 1%)
Silikate
Duftstoffe

ABFALLSCHLÜSSEL

200129 Reinigungsmittel,
die gefährliche Stoffe enthalten.

1000 ml



Xi, Reizend

1109001

Wohnrausch GmbH | Gewerbering 5 | D-87480 Weitnau
Tel. +49 (0) 8375 929333-0 | Fax +49 (0) 8375 929333-19
www.wohnrausch.net | info@wohnrausch.net



NATURSTEINREINIGER

Entfernt Öl- & Fettflecken von Naturstein



VORHER

NACHHER

ANWENDUNGSBEREICHE

NATURSTEINREINIGER entfernt hartnäckige Fett- und Ölflecken von Natursteinen wie Travertin und Marmor.

DOSIERUNG

Der Reiniger kann sowohl pur als auch mit Wasser verdünnt auf die entsprechende Oberfläche aufgetragen werden. Bei einer Verdünnung wird ein Mischungsverhältnis von 1:1 bis 1:3 mit Wasser empfohlen.

VERARBEITUNG

NATURSTEINREINIGER ist pur oder verdünnt auf die zu säubernde Oberfläche aufzutragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 10 Minuten, können die Öl- und Fettflecken mit einer Bürste, einem Schrubber, Reinigungsautomaten oder -pads entfernt werden. Die dann anfallende, verschmutzte Reinigungslösung ist aufzunehmen oder abzusaugen. Anschließend ist die gesäuberte Fläche gründlich mit Wasser abzuspülen. Bei einer starken Verschmutzung der Oberfläche kann eine wiederholte Reinigung erforderlich sein.

NATURSTEINREINIGER reizt die Augen und die Haut. Zum Schutz geeignete Schutzbrille und flüssigkeitsbeständigen Handschuhen tragen!

VERBRAUCH

Je nach Verschmutzungsgrad der Oberfläche werden zwischen 40 und 60 g/m² für die Reinigung benötigt.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Werkzeuge und Geräte sind nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

LAGERUNG

Im verschlossen Originalzustand ist NATURSTEINREINIGER mindestens 12 Monate haltbar. Das Produkt muss nach der Verwendung wieder dicht verschlossen werden. Direkte Sonneneinstrahlung, Frost- und Hitze- Einwirkungen sind zu vermeiden.