

LAGERUNG

NATURSTEINSCHUTZ ist in original geschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen und nicht verunreinigen. Das Produkt sollte vor Kälte und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

BEMERKUNGEN

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen der werkseigenen Produktionskontrolle. Aufgrund stetiger Weiterentwicklungen und zahlreichen hinzukommenden Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Die vorliegende Gebrauchsanweisung basiert auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung und seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Für nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten übernehmen wir keine Haftung. Weitere Hinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

GEFAHRENHINWEISE

R38 Reizt die Haut.

SICHERHEITSHINWEISE

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GEFAHRGUTHINWEIS

UN 1993, ADR-KI. 3 VP III; ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., Enthält: Propyltriethoxysilan

INHALTSSTOFFE

Propyltriethoxysilan
(100 %)

ABFALLSCHLÜSSEL

080299 Abfälle a.n.g.

1000 ml



Xi, Reizend

1109001

Wohnrausch GmbH | Gewerbering 5 | D-87480 Weitnau
Tel. +49 (0) 8375 929333-0 | Fax +49 (0) 8375 929333-19
www.wohnrausch.net | info@wohnrausch.net



NATURSTEINSCHUTZ

Neutrale, schützende Imprägnierung



ANWENDUNGSBEREICHE

NATURSTEINSCHUTZ ist eine nicht filmbildende Imprägnierung zum Schutz von mineralischen Naturstein Oberflächen wie z.B. Travertin und Marmor im Außenbereich und Innenbereich. Die Imprägnierung trocknet nach der Applikation unsichtbar aus und erhält so das natürliche Aussehen der Oberfläche. NATURSTEINSCHUTZ vermindert das Eindringen von Wasser und den darin gelösten Schmutzpartikeln und reduziert die Entstehung von Ausblühungen und Frostschäden. NATURSTEINSCHUTZ ist für alle saugfähigen Untergründe geeignet.

WIRKUNGSWEISE

NATURSTEINSCHUTZ bildet eine unsichtbare Schutzschicht auf der Oberfläche aus, die den so genannten Lotus-Effekt bewirkt: Flüssige Substanzen perlen auf der Oberfläche ab und können nur vermindert in die behandelte Oberfläche eindringen. Die behandelten Elemente werden so nachhaltig vor Verschmutzungen geschützt und das Auftreten von Ausblühungen, Verwitterung, Vermoosung und Frostschäden reduziert. Die applizierte Imprägnierung entfaltet ihre vollständige Wirkungsweise nach 14 Tagen. Die Imprägnierung vergilbt nicht, ist wasserdampfdiffusionsoffen, alkali- und UV- beständig.

VORBEREITUNG

Bevor NATURSTEINSCHUTZ auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen wird, muss diese sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Das Pflegemittel und zu behandelnde Untergrund sollte bei einer Temperatur von +10 °C bis +20 °C verarbeitet werden.

VERARBEITUNG

NATURSTEINSCHUTZ ist unverdünnt und gleichmäßig auf die zu schützende Oberfläche aufzutragen. Geeignet für den Auftrag sind Rollen mit kurzen Fasern. Die Verarbeitungstemperatur sollte +10 °C nicht unterschreiten. Berührungen mit Augen und der Haut vermeiden! Zum Schutz geeignete Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen! Für eine gute Durchlüftung bzw. eine ausreichende Frischluftzufuhr bei der Verarbeitung ist zu achten. Gase/Dämpfe nicht einatmen!

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit werden ca. 50 bis 100 g/m² benötigt.

TROCKNUNGSZEIT

Bis zur vollständigen Trocknung des Produktes ist die behandelte Oberfläche vor Wasser wie z.B. Regen zu schützen.