



T. +49 (0)8375 929333-0 info@wohnrausch.net

# hellgraue Marmor Terrassenplatten - TUNDRA GREY



Wohnrausch GmbH Gewerbering 5 87480 Weitnau Deutschland T. +49 (0)8375 929333-0 F. +49 (0)8375 929333-19 info@wohnrausch.net www.wohnrausch.net



# Produktbeschreibung

Marmor ist für viele der Inbegriff von Luxus, Eleganz und Wertbeständigkeit. Ob im Innenraum oder im Gartenbereich - Marmor ist ein ganz besonderer Kalkstein, welcher stets eine große Anziehungskraft ausübt und durch seine unnachahmliche Ausstrahlung brilliert - so auch unsere Marmor TUNDRA GREY Terrassenplatten. Mit ihrer einzigartigen, wunderschönen und lebendigen Gesteinsstruktur, überzeugen Sie sowohl Liebhaber von moderner als auch klassischer Gartengestaltung. Unser Marmor TUNDRA GREY hat von hellbeigen, fast weißen Bereichen über hellgrau bis hin zu einem kräftigen mittelgrau zwar eine lebhafte, aber dennoch homogene Farbgebung. Die schönen Strukturen dieses Marmors reichen von dünn geaderten, oft gezackten Linien mit vielen Verästelungen bis hin zu großflächigen, gleichmäßig gewolkten Bereichen. Manche Terrassenplatten sind deutlich dunkler als andere, darum sollte man bei der Verlegung auf eine ausgewogene Farbverteilung achten. Unsere TUNDRA GREY Terrassenplatten haben eine Plattenstärke von 3 cm und sind als Set für den Römischen Verband erhältlich. Auf Anfrage können wir auch das rechteckige Plattenformat 61 x 40,6 cm für Sie bestellen. Die Kanten und Oberflächen von TUNDRA GREY Terrassenplatten sind wie bei unseren Travertin Terrassenplatten antik getrommelt und haben eine glatte aber trotzdem rutschfeste Oberseite. So gelangt man auch bei Regenwetter sicher über Terrassen und Gehwege im Garten von A nach B.

### Was ist Marmor eigentlich?

Marmor ist ein Umwandlungsgestein oder wissenschaftlich ausgedrückt, ein metamorphes Gestein. Marmor wird aus Sedimenten oder Kalksteinen gebildet, die durch Umwandlung in großer Tiefe und unter starker Hitze kristalline Strukturen ausbilden. Die Mineralkörper im Marmor können tausendstel Millimeter oder auch Zentimeter groß sein. Marmor besteht zu mindestens 50 % aus Calcit oder Dolomit und hat im Gegensatz zu Travertin eine geschlossene Oberfläche. Dies liegt daran, dass durch die Umwandlung keine eingelagerten Pflanzenteile oder Fossilien mehr vorhanden sind.

### Pflege und Reinigung von Marmor

Bei der Reinigung von Marmor sollten Sie ausschließlich auf neutrale, für Naturstein geeignete Reinigungsmittel ohne Säuren zurückgreifen. Auch eine Imprägnierung von Marmor Terrassenplatten macht durchaus Sinn - sie schützt vor Flecken durch säurehaltige Lebensmittel, wie Wein, Essig, Zitrusfrüchte und saurem Regen. Informieren Sie sich auf unserer Seite Naturstein Schutz- und Pflege über geeignete Reinigungsmittel, Pflegeprodukte und Imprägnierungen für Naturstein.

## Fragen zu Marmor Terrassenplatten?

Sie möchten sich über die Verwendungsmöglichkeiten von Marmor TUNDRA GREY Terrassenplatten im Garten informieren? Oder haben Sie weitere Fragen rund um unsere Natursteinprodukte? Dann sind unsere kompetenten Fachberater rund um das Thema Naturstein die richtigen Ansprechpartner.

Schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@wohnrausch.net oder rufen Sie uns an unter Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0. Unser WOHNRAUSCH-Team berät Sie professionell und freundlich.

# Eigenschaften

Natursteinart	Marmor		
Natursteinsorte	Tundra Grey		
Oberfläche	Geschliffen und antik getrommelt		
Kanten	getrommelt		
Farbe	Grau mit hellen Strukturen		
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen		
Frostsicherheit	Frostsicher bei richtiger Verbauung – siehe Verlegehinweis		
Sortierung	Diese lebhaft gewolkten Marmor Terrassenplatten haben ein Farbspektrum von hellbeige über mittel- bis dunkelgrau mit schönen Aderungen		
Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich	Terrassenbeläge, Eingangsbereiche, Wandverkleidungen, Gartenwege, Trittplatten, Fassadenverkleidungen, Treppenanlagen, Abdeckungen, Fensterbänke, Poolumrandung		
Rutschsicherheit	Gute Rutschhemmung		
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.		
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Kalkstein aus Europa		

# Details zu Eigenschaften von Kalkstein Terrassenplatten für den Außenbereich

#### Frostsicherheit

### Bei sachgemäßer Verbauung unserer Kalkstein Terrassenplatten garantieren wir Frostsicherheit!

Hierzu ist ein wasserdurchlässiger Unterbau aus Schotter und Edelsplitt mit ausreichend Gefälle in allen Aufbauschichten unerlässlich. Wichtig ist auch sicherzustellen das die Aufbauschichten über eine geeignete Drainage zur Wasserableitung verfügen. Dies vermeidet Staunässe, welche sonst unter Umständen zu Frostschäden führen könnte.

Zudem ist es notwendig für genügend Dehnungsfugen zu sorgen. Diese bewirken, dass die Platten bei naturbedingter Ausdehnung nicht aneinanderstoßen und sich Spannungen im Belag bilden können. Grundsätzlich dürfen bei Kalkstein weder Tausalze noch säurehaltige Reiniger oder Pflegemittel verwendet werden. Diese würden den Stein angreifen und langfristig zerstören.

Lesen Sie unbedingt vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Kalkstein Terrassenplatten!

### Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen: Unsere Produkte weisen die Maßtoleranzen nach Europäischer DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf.

### Verwendung im Außenbereich

All unsere **Kalkstein Terrassenplatten** sind uneingeschränkt für den Einsatz im Außenbereich verwendbar. Gestalten Sie Gehwege, Terrassenflächen, Bodenbeläge für Balkone, Trittplatten, Mauerabdeckungen und Mauerverkleidung, Fensterbänke, Treppen, Fassadenverkleidung, Eingangspodeste, sowie Pooleinfassungen. **Bitte beachten Sie:** Kalkstein Terrassenplatten sind nicht für Einfahrten und das Befahren durch PKW oder LKW geeignet.

### Rutschsicherheit

Unsere Terrassenplatten aus Kalkstein bieten gute Rutschsicherheit auch im nassen Zustand. Also keine Angst vor Rutschpartien. Da allerdings jeder Stein und jede Oberfläche anders ist, können wir Ihnen leider keine feste Rutschhemmklasse nennen.

### Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

### Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung, Spezialkleber für PVC Pools) fragen Sie bitte telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

### Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Kalksteinsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt – jedes Stück ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

### Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

# Verlegehinweise für Kalkstein Terrassenplatten im Außenbereich

### Vorbereitung

Berechnung des Verschnitts: Um nicht während der Verlegung festzustellen, dass aufgrund von Verschnitt an den Rändern, zu wenig Terrassenplatten bestellt wurden, empfehlen wir bei der Bestellung eine Verschnittzugabe einzukalkulieren. Diese sollte 8 - 10 % der Netto-Verlegefläche betragen. Mit dieser Berechnung kommt man in aller Regel gut aus.

Reinigung der Steinplatten vor der Verlegung: Reinigen Sie bei Bedarf die Kalksteinplatten vor der Verlegung gründlich und verlegen Sie diese vorzugsweise bei trockenen Wetterbedingungen und niemals bei Frost!

Vorsortierung der Kalkstein Terrassenplatten

Eine Vorsortierung Ihrer Kalkstein Terrassenplatten ist sinnvoll. Hierbei sollte Sie auf Farben, Strukturen und Qualitäten achten. Dies ist relevant, um ein optimales Endergebnis zu erzielen. Bei der Vorsortierung können "aussortierte" Platten, zum Zuschneiden in kleinere Formate und zum Einpassen an den Rändern, beiseitegelegt werden.

Kalkstein Terrassenplatten frostsicher verlegen

Kalkstein Terrassenplatten müssen im Außenbereich auf einem Wasser abführenden Unterbau verlegt werden, denn bei wasserundurchlässigen Untergründen ist Kalkstein nicht zu 100 % frostsicher. Am besten eignet sich hier die ungebundene, lose Verlegung im Splittbett. Verwenden Sie hierfür ausschließlich Edelsplitt aus Basalt, Quarz und Granit, so vermeiden Sie Verfärbungen, sowie andere Schäden an den Steinplatten. Eine Verlegung auf einem drainagefähigen Mörtel, dem sogenannten Einkornbeton/Splittbeton ist auch möglich (eine abdichtende Kontaktschicht darf aber nicht verwendet werden). Grundsätzlich ist wichtig, dass die Kalksteinplatten das aufgenommene Wasser schnell wieder an den Untergrund abgeben können und nicht im Wasser stehen. Dafür ist es zwingend notwendig ein Gefälle von mindestens 2 % in allen Aufbauschichten auszuführen, um Regenwasser schnell abfließen zu lassen. Das Gefälle sollte im Oberbelag und in allen Bettungsschichten ausgeführt werden (immer vom Haus weg). Es muss darauf geachtet werden, dass sich auch im Unterbau keine Staunässe oder Pfützen bilden können. Hier sollte auf eine ausreichende Drainage bzw. Wasserableitung im Untergrund geachtet werden.

Denn permanent aufsteigende Feuchtigkeit kann zu übermäßiger Verschmutzung oder gar zu Schäden an Ihren Kalkstein Terrassenplatten führen.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Eine Verlegung ohne Fugen auf Stoß ist nur bei getrommelten Kalkstein Terrassenplatten möglich. Hier bieten die getrommelten, leicht gerundeten Kanten einen ausreichenden Kantenschutz. Sehr wichtig ist bei einer Verlegung auf Stoß, dass trotzdem auf ausreichend Dehnungsfugen in der Fläche und an den Rändern geachtet wird. So kann am Oberbelag bei Temperaturschwankungen (Kälte/Wärme) keine Oberflächenspannung entstehen.

Eine Verlegung mit Fugenabständen sollte mit einer Fugenbreite von mindestens 4 mm ausgeführt werden. Optimal wäre es dann, die Fugen offen zu lassen. Sollten Sie die Fugen dennoch verschließen wollen, sollten Sie ausschließlich geeignete, drainagefähige Materialien verwenden, da es sonst zu Ausbrüchen an Fugenmaterial und am Stein kommen kann.

Wichtig: Auch bei der Verlegevariante mit Fugenabständen muss am Rand auf ausreichend Dehnungsfugen geachtet werden.

### Verwendung von Fugenkreuzen

Bei durchgehenden Fugen empfiehlt sich die Verwendung von Fugenkreuzen, hiermit gewährleisten Sie eine einheitliche Fugenbreite, jedoch nicht beim Römischen Verband. Denn die Vorgabe von fixen Fugenbreiten mit Fugenkreuzen ist nur bei einer geradlinigen Verlegung (Kreuzfugen,- Diagonal- oder Bahnenverband) sinnvoll. Bei der Verlegung der Natursteinplatten im Römischen Verband sollte man auf eine freie Verlegung wechseln. Der Römische Verband wird für sehr kleinen Fugen produziert, so können Sie selbst entscheiden, wie klein oder groß die Fugen sein sollen.

### Verlegung Römischer Verband

Bitte beachten Sie: Je größer die Fugen beim Römischen Verband, desto ungleicher wird der Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten. Bei einem Fugenabstand von 2 - 3 mm ist dies später nicht zu erkennen. Sollten Sie jedoch einen größeren Fugenabstand wählen, unterstreichen die breiten Fugen und das ungleiche Fugenbild den rustikalen und mediterranen Charme des Terrassenbelags. Selbstverständlich ist es auch möglich bei Fugenabständen über 5 mm ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen. Hierzu müssten dann die zwei kleinen Plattenformate 20,3 x 20,3 cm und 20,3 x 40,6 cm dementsprechend nachgeschnitten werden.

### Imprägnieren von Kalkstein Terrassenplatten

Wir empfehlen Kalkstein Terrassenplatten nach der Verlegung mit einer geeigneten Imprägnierung zu schützen. Wir empfehlen hierfür unseren Wohnrausch Natursteinschutz. Diese u. a. für Kalksteine entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein im Außenbereich optimal gegen alle schädlichen Umwelteinflüsse. Dadurch lassen sich die Natursteinplatten besser reinigen und Ihr Kalksteinboden verwittert nicht so leicht. Der Wohnrausch Natursteinschutz belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit kann wieder abgegeben werden. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen wie Kalkstein extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für Kalksteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar Schäden hervorrufen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.


### Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen weder säurehaltige Reinigungs- und Pflegemittel, noch Streusalze auf Kalkstein Terrassenplatten verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie ausschließlich für Kalkstein geeignete Reinigungs- und Pflegemittel, wie unsere speziellen Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch und salzfreie Taumittel. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Lebensmittel nach dem Verschütten auf Ihren Kalksteinboden sofort wegzuwischen und auf keinen Fall länger einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.


Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Kalkstein Terrassenplatten von Wohnrausch!

# Aufbauanleitung Terrassenplatten Kalkstein lose Verlegung

### Lose Verlegung auf Schotter und Splittbett



### Teilgebundene Verlegung auf Schotter und Splittbett



# Reinigung und Pflege von Kalkstein Terrassenplatten

Abkehren und bei Bedarf feucht wischen - das war's

### Einfache Reinigung und Pflege

Um Verschmutzungen und Laub zu entfernen, reicht es meist die Kalkstein Terrassenplatten einfach abzukehren und bei Bedarf mit klarem Wasser oder einem milden Neutralreiniger abzuwischen.

### Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzungen durch Flüssigkeiten und andere Substanzen, sollten Kalkstein Terrassenplatten nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Naturstein geeignete Imprägnierung verwendet werden. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen für Kalkstein geeigneten Natursteinschutz an (einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330).

### Richtig imprägnieren!

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Steinplatten an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle auf.

Achten sie darauf, dass die Außentemperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

### Reinigung von starken Verschmutzungen

Stärkere, sowie tiefere Verschmutzungen können mit einer Bürstenmaschine und geeignetem Natursteinreiniger ebenfalls entfernt werden. Hier kommen rotierenden Bürsten zum Einsatz. Positiver Nebeneffekt dieser Reinigungsform ist das Verschließen winziger Poren, so kann sich Schmutz später nicht mehr so leicht festsetzen.

### Reinigung vor der Wintersaison

Entfernen Sie vor Beginn der Wintersaison Blätter und sonstige Pflanzenteile von Ihrer Terrasse. Auch die Fugen sollten ebenfalls im Zuge dessen von Unkraut befreit werden. So vermeiden Sie unliebsame Verfärbungen an Ihren Kalkstein Terrassenplatten über die Wintermonate.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln...

Bitte verwenden Sie keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden und ggf. Verätzungen hervorrufen. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei Kalkstein nicht angewendet werden.

### Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verführerisch, mal schnell die Terrasse mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, hat aber langfristige Folgen. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich die Kalkstein Oberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es, einen für Kalkstein geeigneten Reiniger zu verwenden und die Terrassenfläche danach mit einem Gartenschlauch abzuspritzen.

### Für Kalkstein geeignete Reiniger und Pflegemittel

Kalkstein Terrassenplatten lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Kalkstein/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

### Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Kalkstein Terrassenplatten imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann. Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

# Lieferinformationen

### Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

### Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis auf den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind,
  reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0

### Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 1400 kg haben
- Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!
- Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0

### Andere Lieferoptionen

Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler.
 Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

### Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg
- Bei Lieferung mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!



### Wohnrausch GmbH

Gewerbering 5 87480 Weitnau Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0 F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net www.wohnrausch.net

