

Grau-braune Keramikfliesen L-DOLOMITE - Natursteinoptik



L-Dolomite: zeitgemäßes Design trifft auf Naturstein-Look

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine moderne Oase der Ruhe mit der Keramik-Serie **L-Dolomite**. Diese hochwertigen Fliesen in überwältigend echter **Natursteinoptik** vereinen die kühle Modernität von Grau und Braun bis Beige mit der subtilen Wärme terracottafarbener Nuancen. Das Ergebnis ist ein lebendiges, aber harmonisches Oberflächenbild, das jedem Raum eine besondere Ausstrahlung verleiht.

Design & Ästhetik für modernes Wohnen

Die detailgetreue Steinstruktur der L-Dolomite ist echten Dolomit-Gestein nachempfunden. Feine Äderungen und sanfte Farbeinschlüsse in Karamel und Terrakotta sorgen für ein natürliches Spiel der Farben, das perfekt mit einem **modernen Einrichtungsstil** harmonisiert. Ob zu minimalistischen Designermöbeln, warmen Holzelementen oder einer markanten Kaminwand – diese Fliese ist die Leinwand für Ihren persönlichen Wohnraum.

Sicherheit und Komfort im Fokus

Sicherheit muss nicht zu Lasten des Designs gehen. Die L-Dolomite Serie verfügt über eine ausgezeichnete **Rutschhemmung**, die sie zur idealen Wahl für Barfußbereiche wie die Dusche oder den nassen Terrassenbereich macht.

Ein Allrounder für Innen und Außen*

Grenzenloses Design: Dank der hohen Materialdichte und Frostbeständigkeit ist die L-Dolomite nicht nur im Innenbereich ein Highlight.

Wohn- & Essbereich: Großzügige Formate für weite und edle Optik

Schlafzimmer: Natürliche Strukturen fördern eine beruhigende Atmosphäre

Wellness-Bad: Verwandeln Sie Ihr Badezimmer in ein Spa – die Fliesen sind ideal für Wand und Boden

Terrasse & Außenbereich: Erweitern Sie Ihren Wohnraum optisch nach draußen. Die Fliesen halten extremen Witterungsbedingungen stand und bewahren über Jahrzehnte ihre Schönheit

(*Im Außenbereich dürfen nur Keramikfliesen mit Rutschhemmung R11 verwendet werden - 0,9 cm sind außen nur zur Verklebung geeignet / 2 cm für alle Verlegevarianten)

Reinigung und Pflege – Mühelos sauber

Im Gegensatz zu manchem Naturstein ist diese Keramikfliese absolut **pflegeleicht und unempfindlich**. Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien. Fegen oder Saugen und einfaches Wischen mit handelsüblichen Reinigern genügt, um die matte Oberfläche und die feine Haptik dauerhaft zu erhalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Authentische Steinoptik: Einzigartige Struktur in Grau-braun bis beige mit karamellfarbenen-Akzenten

Vielseitig einsetzbar: Ideal für Küche, Bad, Wohnzimmer und Außenanlagen

Langlebig & Robust: Kratzfest und farbecht

Pflegeleicht: Keine Imprägnierung notwendig, einfache Reinigung

Sicher: Hohe Rutschfestigkeitsklasse für alle Wohnbereiche

Lieferbare Keramikplatten

Keramik-Fliesen, Rutschhemmung R10 für Innenbereiche, 0,9 cm stark:

120 x 60 x 0,9 cm 60 x 60 x 0,9 cm 30 x 60 x 0,9 cm 60 x 10 x 0,9 cm Fliesen-Mosaiknetz 30 x 30 x 0,9 cm (Fliesen je 10 x 10 cm)
Verlegeverband aus 60 x 60, 60 x 30, 30 x 30 cm

Bitte bei folgenden Varianten im Feld Mitteilung/Warenkorb **Plattenstärke** und **"strukturiert"** angeben!

Fliesen und Terrassenplatten, Rutschhemmung R11 strukturiert für innen (z.B. Gewerberäume, Badfußböden), für außen nur zur Verklebung geeignet, 0,9 cm stark:

60 x 60 x 0,9 cm 60 x 30 x 0,9 cm

Keramik Terrassenplatten, Rutschhemmung R 11 strukturiert für außen, 2 cm stark:

120 x 60 x 0,9 cm 60 x 60 x 0,9 cm

Sie suchen nach der perfekten Symbiose aus natürlicher Ausstrahlung und Design?

Dann bringen Sie Natur in Ihr Projekt und **entscheiden Sie sich für L-Dolomite Keramikfliesen** – wo modernes Design auf die Natur des Steins trifft.

Bestellen Sie einen Musterstein und fordern Sie ein Preisangebot an. Noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns unter **Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0** und unter info@wohnrausch.net.

Eigenschaften

Material	Feinsteinzeug
Materialsorte	L-DOLOMITE
Oberfläche	aufgeraut
Kanten	rektifiziert, gefast
Farbe	grau-braun bis beige
Formate	In verschiedenen Formaten erhältlich, jeweils 0,9 cm stark
Fußbodenheizung und Feuchtraum	ja
Sortierung	grau-braune bis beige Feinsteinzeugfliesen in Steinoptik mit teils lebhaften Strukturen und terracottafarbenen Anteilen, pflegeleicht, widerstandsfähig, langlebig
Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich	Wand- und Bodenfliesen für den Innenbereich, Wohnzimmer, Kaminrückwand, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, Treppenanlagen, Abdeckplatten, Fensterbänke
Rutsicherheit	Gute Rutschhemmung (R 10 + R 11)
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diese Keramik Fliesen aus Europa: Frankreich

Verlegehinweise für Keramik Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich

Vorbereitung

Berechnung des Verschnitts: Um nicht während der Verlegung festzustellen, dass aufgrund von Verschnitt an den Rändern, zu wenig Material bestellt wurde, empfehlen wir bei der Bestellung eine Verschnittzugabe einzukalkulieren. Diese sollte **8 - 10 % der Netto-Verlegefläche** betragen. Mit dieser Berechnung kommt man in aller Regel gut aus.

Reinigung der Keramikfliesen vor Verlegung: Reinigen Sie Ihre Keramikfliesen vor der Verlegung gründlich und lassen Sie diese trocknen. Verlegen Sie diese ausschließlich auf einen trockenen, sauberen, tragfähigen und planen Untergrund. Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung der Keramikfliesen

Eine Vorsortierung Ihrer Keramikfliesen ist in jedem Fall von Vorteil, da eine Packung immer verschiedene Musterungen enthält. Damit nicht die gleichen Muster nebeneinander verlegt werden und somit eine unnatürliche Optik entsteht, sollten Sie Ihre Feinsteinzeug Fliesen vorsortieren und sich überlegen, welche Platten Sie nebeneinander verlegen möchten.

Keramikfliesen verkleben

Bitte verlegen Sie Keramikfliesen ausschließlich im Dünnbett und stets mit für Naturstein/Keramik geeignetem Kleber. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass Sie ausschließlich für Naturstein/Keramik geeignete **Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwenden. Verarbeiten Sie den Kleber im **Buttering-Floating-Verfahren**. So erhalten Sie einen **robusten und langfristig tragfähigen Bodenbelag**.

Und so geht's: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnpachtel längs oder quer sowohl auf den Boden als auch auf jeder Fliese im Buttering-Floating-Verfahren auf. Bei der Verlegung ist nun darauf zu achten, dass die Kleberillen von Boden und Fliesen in die gleiche Richtung zeigen, so kann ein weitgehend geschlossener und somit belastbarer Fliesenboden entstehen.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Verlegen Sie Ihre Keramikfliesen nicht auf Stoß, sondern immer mit Fugenabstand!

Hier sollte eine Fugenbreite von mindestens 4 mm ausgeführt werden. Achten Sie am Rand und an Raumübergängen auf ausreichend Dehnungsfugen.

Verwendung von Fugenkreuzen

Bei durchgehenden Fugen empfehlen wir die Verwendung von Fugenkreuzen, hiermit gewährleisten Sie eine einheitliche Fugenbreite und gleichmäßige, durchgehende Fugen. Die Vorgabe von fixen Fugenbreiten mit Fugenkreuzen ist bei einer geradlinigen Verlegung (Kreuzfugen,- Diagonal- oder verschiedenen Bahnenverband) immer sinnvoll.

Imprägnieren von Keramikfliesen nicht notwendig

Keramik Fliesen brauchen im Gegensatz zu Natursteinfliesen nicht imprägniert werden. Durch die geschlossene Oberfläche ist die Wasseraufnahme nur sehr gering und auch Schmutz kann sich kaum festsetzen. Somit ist eine Imprägnierung wie bei Naturstein nicht notwendig.

Reinigung und Pflege

Keramik Fliesen sind durch Ihre hohe Materialdichte äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen und lassen sich somit leicht reinigen und pflegen. Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Keramikfliesen entweder klares (warmes) Wasser oder handelsübliche Reinigungsmittel. Auch fett- oder ölhaltige Substanzen können sich nicht wirklich in der Keramik Oberfläche festsetzen und lassen sich leicht mit den oben genannten Mitteln entfernen.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Keramik Fliesen von Wohnrausch!

Dünnbettverlegung mit Natursteinkleber

Vor der Verlegung:

- Fugengestaltung und Dehnungsfugen planen
- Steinfliesen nach Farbe und Struktur vorsortieren
- Estrich anschleifen

7. Rand- und Dehnungsfugen mit Natursteinsilikon abdichten

6. Belag trocknen lassen und dann imprägnieren


5. Fliesenfläche reinigen

4. Bodenfliesen und Sockelleisten verfugen

3. Fliesen verkleben

2. Fliesenkleber auf Estrich und Platten auftragen

1. Untergrundvorbereitung: Grundierung mit Primer



Abkehren und bei Bedarf feucht wischen - das war's

Einfache Pflege von Keramikfliesen

Keramikfliesen sind absolut unkompliziert in Sachen Reinigung und Pflege. Um Staub und andere trockene Verschmutzungen von Ihren Keramikfliesen zu entfernen, reicht es meist diese abzufegen oder abzusaugen und bei Bedarf mit klarem Wasser oder mit einem Neutralreiniger zu wischen. Da ein Keramik Fliesenboden nach der Verlegung verfugt wird und somit eine nahezu geschlossene Oberfläche entsteht, ist die Reinigung wirklich ein Kinderspiel und macht nicht mehr Arbeit als bei anderen Bodenbelägen.

Imprägnieren nicht nötig

Im Gegensatz zu Natursteinfliesen ist eine Imprägnierung bei Keramikfliesen nicht nötig. Durch die hohe Dichte des Materials kann Schmutz oder Wasser kaum in das Innere der Feinsteinzeug Fliesen vordringen.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern und Scheuermitteln

Keramik Fliesen gelten zwar als äußerst robust, strapazierfähig und unempfindlich, dennoch sollten Sie sowohl mit säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln als auch mit Scheuermitteln vorsichtig sein. Besser ist die Verwendung von Neutralreinigern.

Für Keramik geeignete Reiniger und Pflegemittel

Keramik Fliesen lassen sich einfach mit klarem, ggf. warmem Wasser abwischen. Geeignet sind eigentlich alle handelsüblichen Reiniger. Auf Nummer sicher gehen Sie mit der Verwendung von Neutralreiniger, Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Keramik abgestimmten Reinigern.

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Keramikfliesen sind sehr unempfindlich gegenüber Fleckenbildung. Wenn z.B. Rotwein, Saft, Essig usw. verschüttet wurde, einfach nur mit klarem Wasser oder einem Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird.**

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterdecke ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugestellt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung** liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!



Wohnrausch GmbH

Gewerbering 5

87480 Weitnau

Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0

F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net

www.wohnrausch.net



<https://www.wohnrausch.net/keramik-fliesen-natursteinoptik-l-dolomite>